



ASSE DI TRASFERIMENTO SCANGLISS 2 MINI LIGHT 90 CM X 50 CM

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

90 CM X 50 CM

CAPACITA' MASSIMA 250 KG

CLASSIFICAZIONI

ISO: 12.31.03.003

CND: Y123003

RDM: 1532910/R



Asse di trasferimento resistente, flessibile e leggero. Permette trasferimenti di persone con forza e mobilità assente su letto, barella, tavolo operatorio e in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o in dislivelli fino a 15 cm.

Consente ad una o più persone di spostare un paziente da una superficie ad un'altra senza dover sollevare il paziente. Facile da usare, leggero, resistente, favorisce la prevenzione di danni fisici alla schiena di coloro che spostano i pazienti e evita ulteriori danni fisici al paziente che potrebbero insorgere durante un trasferimento inadeguato.

Questo tipo di asse deve essere posizionato a livello del tronco del paziente per un trasferimento stabile. La sua particolare larghezza, gli permette di superare qualsiasi fessura o distacco (es. tra letto e barella) fino a 20 cm. Inoltre è radiotrasparente, in modo tale da poterlo lasciare sotto il paziente durante le lastre. E' munito di due maniglie per facilitarne il trasporto. Asse di trasferimento composto da un'anima di polietilene rigida, imbottita con materiale amorfo (1,5 cm circa), sul quale scorre un telo in ULF (Ultra Low Friction).

CODICE PRODOTTO

150401015 ASSE DI TRASFERIMENTO

SCANGLISS 2 MINI LIGHT 90 CM X 50 CM

Composto da materiali radiotrasparenti.

L'asse è realizzato con saldature ad alta frequenza quindi è impermeabile, di facile disinfezione e completamente sfoderabile.

Portata Trasferimento: 200 Kg.

L'asse è possibile disinfettarlo con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcolica mentre il telo di scorrimento è lavabile a 60°.

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimara, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com