



# TEC08802 KASK PRIMERO HiViz BIANCO



## INFORMAZIONI TECNICHE



### STANDARD

EN 397 I 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

solo per le seguenti clausole:

Capacità di assorbimento dell'energia d'urto

4.2.1.1 impatto sommitale, 4.2.1.2 impatto

frontale, 4.2.1.3 impatto laterale, 4.2.1.4

impatto posteriore

4.2.2 | Penetrazione



### PESO

460 g



### TAGLIA

Universale e regolabile da 52 a 63 cm



### TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



### MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:

Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti plastici.



### CATEGORIA

III

FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido



### CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE AD ALTA DENSITÀ

Calotta esterna in Polipropilene ad alta densità dalle prestazioni migliorate. Eccellente nell'assorbimento degli impatti, specialmente a basse temperature (-30°C). Resistente alla degradazione del colore.



### PROTEZIONE CONTRO GLI SHOCK ELETTRICI (EN 50365)

Protezione contro il contatto potenziale durante il lavoro con parti sotto tensione o vicine a parti sotto tensione su impianti a bassa tensione non superiori a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.



### CALOTTA INTERNA IN EPS AD ALTA DENSITÀ

Guscio interno composto da schiuma Neopor® Cycled® ad alta densità per un assorbimento completo dell'energia d'impatto e un maggiore comfort.



### ISOLAMENTO ELETTRICO

Protezione contro i rischi elettrici.  
Requisiti opzionali EN 397 - 440 V.



### SISTEMA CLICK-IN

Sistema di attacco per l'imbottitura migliorato che si fissa rapidamente e consente una facile sostituzione e rimozione. Il sistema brevettato aumenta la durabilità dell'imbottitura.



### CINTURINO AVANZATO

Cinturino sottogola con 5 punti di regolazione per personalizzare la vestibilità. Si adatta a circonferenze della testa più larghe e all'utilizzo di cuffie antirumore. Il colore della fibbia indica il grado di conformità agli standard EN.



### IMBOTTITURA 2DRY

Tessuto a rapida asciugatura con tecnologia traspirante che accelera la dispersione del sudore sulla superficie dell'imbottitura del casco per una vestibilità confortevole.



### DIVIDER PER REGOLAZIONE LATERALE

Punto di regolazione laterale sul cinturino per regolare e personalizzare la calzata.



### SISTEMA ERGO FIT

Sistema di regolazione della taglia del casco che consente di regolare la taglia in modo semplice e sicuro ruotando il quadrante di grande diametro. Questo sistema si muove verso l'alto e verso il basso per adattarsi alle diverse forme della testa. Le ali laterali ergonomiche circondano la nuca per un maggiore comfort.




### ATTACCO FRONTALE ACCESSORI

Punto di attacco anteriore per una personalizzazione avanzata e una facile integrazione di accessori come portabadge e lampade frontali. Include un tappino per la protezione dai detriti.

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com



#### ANELLO REGGICASCO

Cinturino dotato di anello per l'aggancio del casco. Progettato per consentire un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.



#### PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

Casco progettato con fessure standard EURO 30 mm per l'applicazione delle cuffie antirumore KASK.



#### SLOT PER PROTEZIONI NUCALI

3 slot posizionati nella parte posteriore del casco per l'installazione delle protezioni nucleari KASK.



#### CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI

Casco progettato con 4 clip di fissaggio della lampada in nylon rimovibili. Compatibili con le lampade frontali KASK e altre lampade frontali con fascia elastica.



#### SISTEMA EASY CLICK

Casco progettato con slot integrati per un facile montaggio degli accessori protettivi per occhi e viso KASK. Sono necessari adattatori per Easy Click.



#### GANCI PER TAPPI AURICOLARI

Clip fermalampada ideate posteriormente con supporti per il posizionamento del filo dei tappi auricolari.



#### DETTAGLI HI-VIZ

Calotta fluorescente ad alta visibilità, clip per lampade luminescenti e adesivi riflettenti per una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa visibilità.

## PRESTAZIONI

Protezione contro gli urti dall'alto	<b>K</b>	5 kg da 1 m 50 J
Protezione contro gli urti frontali, laterali e posteriori	<b>K</b>	5 kg da 0,5 m 25 J
Protezione contro gli urti dall'alto	<b>K</b>	5 kg da 2 m 100 J
Protezione contro la penetrazione di oggetti	<b>K</b>	3 kg da 1 m 30 J
Sgancio del sottogola	<b>K</b>	>15 kg <25 kg

Protezione contro le scosse elettriche	<b>K</b>	440 V
Test di resistenza alle basse temperature	<b>K</b>	T= -30°C
Protezione contro le deformazioni laterali	<b>K</b>	LD
Protezione contro gli spruzzi di metallo fuso	<b>K</b>	MM

**K** Requisiti standard EN 397

**K** Test aggiuntivi in conformità ai requisiti della norma EN 12492

**K** Requisiti opzionali EN 397



Dal 2019, ogni casco realizzato da KASK è stato testato con il KASK Rotational Impact WG11 Test. Tutti i caschi KASK hanno valori BrIC di <0,39.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

#### DURATA DI VITA

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. Il casco deve essere controllato regolarmente e prima di ogni utilizzo per rilevare la presenza di eventuali danni quali crepe, distacchi, deformazioni o scuciture che rappresentano elementi fattuali dello stato di deterioramento del casco. I caschi che hanno subito un forte impatto devono essere sostituiti anche se non presentano segni evidenti di danneggiamento.

#### PULIZIA

Pulire il casco con il detergente per caschi KASK o con acqua, sapone a pH neutro e un panno morbido e pulito. La fodera interna deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (max 30°C - 85°F). Per neutralizzare gli odori sgradevoli è disponibile il KASK Liner Refresher.

#### CONSERVAZIONE

Il casco deve essere conservato lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore. Per proteggere il casco quando non viene utilizzato, si consiglia di utilizzare la borsa con coulisse KASK.

#### APPLICAZIONE DI ADESIVI

Non applicare sul casco adesivi o utilizzare vernici e solventi non conformi alle specifiche del produttore. Qualsiasi alterazione o intervento può compromettere la sua funzione protettiva.

<b>3</b> YEARS GUARANTEE	<b>10</b> YEARS LIFE SPAN
--------------------------------	---------------------------------

### TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com